

# Guide Express

5' minutes pour bien choisir sa peinture

## PEINTURES ALIMENTAIRES STRATEMAIL

DESIGNATION	STRATEMAIL FW ROUGE <i>Revêtement anticorrosion</i>	STRATEMAIL F2000 Finition <i>Revêtement époxy bi-composant alimentaire en kit</i>
UTILISATION	Revêtement idéal dans milieu agricole (bennes, conquets, rigoles...)  Supports : <b>bétons et métaux</b> (/!\ non destiné aux revêtements intérieur de cuves ou de stockage permanent de denrées alimentaires)	Revêtement intérieur cuve <b>acier et béton</b>
APPLICATION	Brosse/ Rouleau/ Pistolet	Brosse/ Rouleau
MODALITES APPLICATION	2 à 3 couches selon l'épaisseur désirée	<u>Sur béton</u> : 1 couche <u>Sur acier grenailé</u> : 2 couches
CONSOMMATION MOYENNE	8m <sup>2</sup> / L	3m <sup>2</sup> /kg
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES	1L	0,2KG 1KG
CONSEILS	Temps d'attente : attendre 3j de séchage pour une évaporation complète avt la mise en service	<u>Produit</u> : Sec: 18h / Dur: 48h / Reticulation totale 10j <u>Intervalle recouvrement</u> : par lui-même de 18h à 24h <u>Nettoyage matériel</u> : Diluant F2000
PHOTO PRODUIT		