## **Guide Express**

minutes pour bien choisir sa pompe

## **POMPES CAZAUX**

DÉSIGNATION	POMPE ROTORFLEX S100	POMPE OENOFLEX 70.140 S200	POMPE OENOFLEX 90.180 S200	POMPE OENOFLEX 110.220 S200
CARACTÉRISTIQUES	<ul> <li>Pompe mono ou bivitesse</li> <li>Pompe à variateur mécanique</li> <li>Corps de pompe inox 316 L</li> </ul>	<ul> <li>Pompe à impulseur flexible</li> <li>Vitesse de rotation réduite</li> <li>Corps de pompe inox 316L sur chariot inox</li> <li>Réducteur avec moteur 2 vitesses</li> <li>Impulseur Néoprène</li> </ul>		
EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	<ul> <li>Inverseur de sens de marche</li> <li>Disjoncteur</li> <li>10 m de câble</li> </ul>	<ul> <li>Inverseur de sens de marche</li> <li>Disjoncteur</li> <li>10 m de câble</li> <li>Prise PCE ou HYPRA</li> </ul>		
UTILISATION	<ul><li>Appareil d'analyse</li><li>Brassage</li><li>Remontage</li><li>Filtration</li></ul>	<ul> <li>Remontage</li> <li>Détartrage</li> <li>Filtration</li> <li>Embouteillage</li> <li>Entonnage</li> </ul>		
COURBE & ENCOMBREMENT MOYENS	• 90 hL / h - 3.2 bars	bars	bars	<ul> <li>110 hL / h – 1,4 bars</li> <li>220 hL / h - 1,9 bars</li> </ul>
PHOTO PRODUIT				

